M0L ATF 3G

Жидкость для автоматических КПП

Преимущества продукта

- Оптимальные фрикционные характеристики, высокие смазывающие свойства и надежная защита

- Надежная работа оборудования в широком диапазоне температур

- Длительный интервал эксплуатации

Применение

MOL ATF 3G применяется для смазывания автоматических КПП легковых и грузовых автомобилей, автобусов, а также для смазывания гидродинамических трансмиссий, гидроусилителей руля, дифференциалов, промышленных гидротрансформаторов и гидравлических систем, в которых инструкцией по эксплуатации допускается использовать жидкость данного эксплуатационного уровня.

Спецификации и одобрения

MAN 339 Type V-1 MAN 339 Type Z-1
ZF TE-ML 04D ZF TE- 1L 14A
ZF TE-ML 17
Voith H55.6335.35 GM
GM Dexron-IIIG
Ford Mercon
Caterpillar TO- 2
ZF TE-ML 09 ZF TE- ML 11B
Allison C-4
ZETOR

Описание продукта

Жидкость для автоматических КПП MOL ATF 3G производится из высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы трения.

MOL ATF 3G обеспечивает оптимальное смазывание и высокую защиту КПП на всех режимах эксплуатации, а также обладает всеми свойствами высококачественной гидравлической жидкости.

MOL ATF 3G обладает отличными вязкостными и фрикционными характеристиками, что обеспечивает надежную работу оборудования в широком диапазоне температур.

MOL ATF 3G обладает отличной низкотемпературной и высокотемпературной вязкостью и обеспечивает надежную работу элементов гидравлической системы при очень низкой температуре окружающей среды, а также прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах.

MOL ATF 3G обладает оптимальными фрикционными характеристиками и обеспечивает плавное и бесшумное переключение передач. Высокая окислительная и механическая стабильность данного продукта, позволяет ему сохранять свои эксплуатационные характеристики неизменными, даже во время работы в условиях больших механических нагрузок и при высокой температуре эксплуатации.

MOL ATF 3G обладает длительным интервалом эксплуатации и способствует увеличению ресурса оборудования.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Version 014.000.000

M0L ATF 3G

Жидкость для автоматических КПП

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,850
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	34,8
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	7,3
Индекс вязкости	182
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210
Температура застывания [°C]	-48

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Version 014.000.000