MOL Compressol RS

Синтетические компрессорные масла

Преимущества продукта

- хорошая термическая и окислительная стабильность
- низкая склонность к образованию отложений
- обеспечивает отличную чистоту деталей компрессора
- увеличенные интервалы замены
- отличная защита от изнашивания и коррозии
- хорошее воздухоотделение и деэмульгирующие свойства

Применение

Масла MOL Compressol RS в основном рекомендуются для смазывания винтовых и пластинчатых компрессоров, используемых на мобильном и стационарном оборудовании. Отлично подходят для винтовых компрессоров с впрыском масла.
MOL Compressol RS обладают отличными эксплуатационными свойствами даже в тяжелых условиях эксплуатации оборудования. Масла отлично работают в компрессорах с температурой нагнетания воздуха до 200℃. Особенно рекомендуется применение данного типа масла в компрессорах, где наблюдается быстрое его старение и повышенное образование отложений. Масла предназначено для использования с увеличенными интервалами замены по сравнению с минеральными маслами. Масла серии MOL Compressol RS совместимы со всеми конструкционными маслами, используемыми в компрессорах.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 46, 68
ISO-L-DAB
ISO-L-DAJ
DIN 51506 VDL
SAE MS1003-2 Type DPJ
GM LJ-04-3-00

Описание продукта

MOL Compressol RS – синтетические масла на основе синтетических полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел, содержащих сбалансированный пакет антиокислительных, антипенных, противоизносных присадок и ингибиторов коррозии.

Состав масел MOL Compressol RS обуславливает отличную окислительную стабильность продукта в течение длительного времени и низкую склонность к образованию отложений при высоких эксплуатационных характеристиках.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения	
Класс вязкости ISO VG	46	68
Плотность при 15℃ [г/см^3]	0,846	0,852
Кинематическая вязкость при 40℃ [мм^2/с]	45,5	63
Кинематическая вязкость при 100℃ [мм^2/с]	7,8	9,6
Индекс вязкости	140	135
Температура застывания [℃]	-33	-33
Температура вспышки (по Кливленду) [℃]	225	225

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2007.08.13 8:26 Version 007.001.000

MOL Compressol RS
Синтетические компрессорные масла

Инструкции по хранения, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.
Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Класс пожароопасности: IV
Рекомендуемая температура хранения: до + 40℃

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu