MOL Dynamic Prima 5W-40

синтетическое моторное масло

Синтетическое моторное масло MOL Dynamic Prima 5W-40 с низким содержанием зол (SAPS) предназначено для большинства современных автомобилей, изготавливается по технологии двойной смазочной пленки с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей высокие рабочие характеристики в соответствии с европейскими и американскими стандартами.

Применение



- Бензиновые и дизельные двигатели, безнаддувные или с турбонаддувом, для пассажирских автомобилей и легких коммерческих автомобилей (весом <3,5 т)
- Дизельные двигатели с прямым впрыском, общей топливной магистралью и системами прямого турбовпрыска PD TDI
- Автомобили, оснащенные дизельным сажевым фильтром (DPF) или тройным катализатором
- Дизельные двигатели компаний Volkswagen, Skoda, SEAT, работающие с нормальными интервалами слива масла
- Двигатели для легковых автомобилей для дальних и ближних перевозок и легких (<3,5 т) коммерческих автомобилей

Особенности и преимущества

Технология двойной смазывающей пленки	Предотвращает контакт и износ металлических поверхностей, образуя жидкостную пленку при нормальной работе двигателя и молекулярный защитный слой в случае экстремальных нагрузок
Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора (низкий показатель SAPS)	Длительный ресурс катализаторов и дизельного сажевого фильтра
Исключительные свойства текучести на холоде	Обеспечивает легкий запуск даже на сильном холоде, что продлевает срок службы автомобильной аккумуляторной батареи
Чрезвычайно длительный срок службы масла	Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены
Низкая летучесть	Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ Экономичная работа
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Снижает образование отстоя при низких температурах и отложений при высоких температурах
Отличное диспергирование сажи	Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-40
API SN/CF
API SM/CF
VW 502 00/505 00
VW 505 01
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Renault RN0700
Renault RN0710
ACEA C3-12
Ford WSS M2C917-A
Fiat 9.55535-S2

MOL Dynamic Prima 5W-40

синтетическое моторное масло

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,851
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	88,2
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	14,41
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	170
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	8,1
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006128	MOL Dynamic Prima 5W-40 4L	4 л пластиковая канистра
13006127	MOL Dynamic Prima 5W-40 47KG	60 л стальная бочка
13006125	MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG	216.5 л стальная бочка
13006882	MOL Dynamic Prima 5W-40 860KG	1000 л контейнер IBC
13006932	MOL Dynamic Prima 5W-40	автоцистерна

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)