MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

Синтетическое масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками
- для дизельных двигателей Euro III, Euro IV и Euro V
- увеличенные интервалы замены
- позволяет увеличить ресурс двигателя
- надежная защита двигателя
- отличная диспергирующая способность

Применение

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 высококачественное синтетическое моторное масло с увеличенными интервалами замены для высокомощных дизельных двигателей последних моделей. Даже в тяжелых условиях эксплуатации MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и его чистоту.

Эксплуатационные характеристики MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 позволяют увеличить ресурс двигателя и снизить затраты на его техническое обслуживание. Данное моторное масло применяется для смазывания высокомощных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов, отвечающих нормам по токсичности Euro III, Euro IV и Euro V и которые не оснащены фильтрами сажевыми фильтрами (DPF). Кроме этого, масло может также использоваться не только в европейских, но и в американских дизельных двигателях.

В соответствии с одобрениями производителей автомобилей, интервал замены MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40, в некоторых двигателях, может составлять 100 000 км, но для установления оптимально интервала замены данного моторного масла в конкретных условиях эксплуатации необходимо проводить регулярный мониторинг работающего масла в лаборатории MOL Wearcheck.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Tatra TDS 60/24
Renault RLD-2
Renault RXD
MTU Type 3
Avia
DDC series 2000/4000
ACEA E7-08
ACEA E4-08
API CI-4
API CF
Cummins CES 20072

Описание продукта

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 высококачественное моторное масло для высокомощных дизельных двигателей. Данный продукт производится из специальных синтетических базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

Обладая вязкостью SAE 10W-40, MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 обеспечивает легкий пуск двигателя и надежную его защиту даже при очень низких температурах окружающего воздуха, что снижает расход топлива.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.13 11:00
Version 063.002.011

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

Синтетическое масло для дизельных двигателей

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15℃ [г/см³]	0,865
Кинематическая вязкость при 40℃ [мм²/с]	93,5
Кинематическая вязкость при 100℃ [мм²/с]	14,4
Индекс вязкости	160
Температура вспышки (по Кливленду) [℃]	230
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	16,2
Температура застывания [℃]	-36

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: IV
Рекомендованная температура хранения: до +40℃

SAP код и упаковка:

13006154 4 л пластиковая канистра
13007240 10 л пластиковая канистра
13006153 20 л пластиковая канистра
13006155 60 л стальная бочка
13007451 216.5 л стальная бочка

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.13 11:00
Version 063.002.011