MOL Dynamic Transit 15W-40

универсальное моторное масло

Моторное масло для дизельных двигателей MOL Dynamic Transit 15W-40 содержит минеральные масла, изготовленные с использованием современных технологий нефтепереработки, и сбалансированную систему присадок, которая обеспечивает высокие рабочие характеристики моторного масла при его использовании в автомобилях и коммерческих транспортных средствах. В состав входят компоненты-модификаторы характеристик текучести. Отвечает требованиям широкого спектра рабочих характеристик, установленных производителями двигателей, а также требованиям самых жестких американских и европейских ТУ на моторные масла для дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для двигателей автомобилей для коммерческих перевозок класса Евро-III, а также Евро-IV и Евро-V, не оборудованных дизельным сажевым фильтром.

Применение



	Автомобили для коммерческих перевозок и автобусы, оснащенные системами рециркуляции (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопного газа
	Смешанный автопарк
	Автомобили для коммерческих перевозок и легковые автомобили с обычными бензиновыми или дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом
	Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок
	Двигатели, используемые в горной промышленности, строительстве и сельскохозяйственной технике, в оборудовании, используемом для перемещения материалов
	Судовые и железнодорожные дизельные двигатели, работающие при низких скоростях и большой нагрузке

Особенности и преимущества

Чрезвычайно длительный срок службы масла	Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены
Универсальный	Широкий диапазон применимости позволяет уменьшить число типов смазочных масел
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Противостоит процессам старения и образования отложений даже при высоких рабочих температурах, что обеспечивает длительный срок службы масла и снижает расходы на техобслуживание
Отличная прочность на сдвиг	Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига
Большой резерв щелочности	Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает длительный интервал слива масла
Отличное диспергирование сажи	Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

MOL Dynamic Transit 15W-40

универсальное моторное масло

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES 20078
DDC series 2000/4000
ZETOR
Deutz DQC II-10
KAMAZ
Mack EO-N
ACEA E7-12
ACEA E5-02
ACEA E3-96 Issue 4
ACEA A3/B4-12
API CF
Global DHD-1
TEDOM 258-3
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
Avia
DDC 93K215

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,883
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	109
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	14,8
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	137
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	225
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	10,7
Сульфатная зольность ISO 3987:2010 [масса в %]	1,32
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	3

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Dynamic Transit 15W-40

универсальное моторное масло

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006167	MOL Dynamic Transit 15W-40 4L	4 л пластиковая канистра
13006168	MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG	60 л стальная бочка
13006165	MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG	216.5 л стальная бочка
13006170	MOL Dynamic Transit 15W-40 860KG	1000 л контейнер IBC
13006736	MOL Dynamic Transit 15W-40	автоцистерна

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)