MOL Dynamic Turbo S 10W
Сезонное моторное масло

Преимущества продукта
-может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем

Применение
Моторное масло MOL Dynamic Turbo S 10W может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, в которых инструкцией по эксплуатации допускается применение моторного масла данного эксплуатационного уровня и данной вязкости.

Спецификации и одобрения
Класс вязкости: SAE 10W
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MAN 270
Volvo VDS

Описание продукта
Моторное масло MOL Dynamic Turbo S 10W производится из минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.
MOL Dynamic Turbo S 10W обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами и препятствует образованию лака, шламов и нагара.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15℃ [г/см³]	0,867
Кинематическая вязкость при 40℃ [мм²/с]	25,5
Кинематическая вязкость при 100℃ [мм²/с]	5,0
Индекс вязкости	120
Температура вспышки (по Кливленду) [℃]	210
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [℃]	-30

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению
Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2010.07.13 11:10
Version 015.002.000

MOL Dynamic Turbo S 10W
Сезонное моторное масло

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: IV
Рекомендованная температура хранения: до +40℃

SAP код и упаковка:
13007476 216.5 л стальная бочка

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2010.07.13 11:10
Version 015.002.000