MOL Turbo S 10W

сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Продукт MOL Turbo S 10W изготавливается на основе минерального масла с использованием присадок, обеспечивающих выдающиеся рабочие характеристики, а также компонентов-модификаторов характеристик текучести.

Применение



Зубчатые передачи, гидротрансформаторы и гидравлические системы

Особенности и преимущества

Хорошие свойства очистителя-дисперсанта	Предотвращает образование илистых и лакообразных отложений
Отличная прочность на сдвиг	Сохраняет характеристики вязкости в течение всего срока службы масла

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MAN 270
Volvo VDS

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,868
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	26,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	5,0
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	120
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	7,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C