MOL Dynamic Gold 5W-30
Синтетическое моторное масло

Преимущества продукта

- применяется в двигателях, оснащенных катализаторами
- отличные вязкостные характеристики при холодной температуре
- превосходная защита от износа
- высококачественное сырье

Примение

MOL Dynamic Gold 5W-30 превосходит требования наиболее известных ассоциаций производителей двигателей. Соответствует новейшей спецификации GM Dexos 2

MOL Dynamic Gold 5W-30 имеет одобрение Volkswagen Group и может применяться в двигателях PT TDI.

MOL Dynamic Gold 5W-30 соответствует жестким требованиям BMW и Mercedes-Benz, что позволяет использовать масло в автомобилях, оснащенных фильтрами DPF на длительных интервалах замены.

MOL Dynamic Gold 5W-30 высококачественное моторное масло, разработанное для современных моделей бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.

MOL Dynamic Gold 5W-30 моторное масло класса low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы). Может использоваться в автомобилях, оснащенных системой доочистки выхлопных газов, например фильтрами DPF и трехступенчатыми катализаторами.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30
MB-Approval 229.51
ACEA C3-08
ACEA A3/B4-04
API SM/CF
GM Dexos 2
VW 502 00/505 01

Описание продукта

MOL Dynamic Gold 5W-30 - моторное масло класса low SAPS производится из синтетических базовых масел и содержит современный высокотехнологичный пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а тажке модификаторы вязкости.

Обладает отличными реологическими свойствами, обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях низких температур, а также способствует увеличению ресурса аккумуляторной батареи.

MOL Dynamic Gold 5W-30 обладает низкой летучестью, что способствует снижению содержания вредных веществ в отработанных газах. Благодаря высокой окислительной стабильности, даже при высоких рабочих температурах, сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2009.01.05 15:08
Version 027.001.000

MOL Dynamic Gold 5W-30
Синтетическое моторное масло

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при15°C [г/см3]	0,853
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с]	70,6
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм2/с]	12,2
Индекс вязкости	172
Температура застывания [°C]	-39
Температура вспышки (Cleveland) [°C]	230
Щелочное число (BN) [мг KOH/г]	7

Инструкции по хранению и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня идругих источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут. Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2009.01.05 15:08
Version 027.001.000