MOL Dynamic Prima 5W-40

Моторное масло премиум класса

Преимущества продукта

- Безвредное для окружающей среды и систем очистки выхлопных газов
- моторное масло класса low SAPS
- применяется в двигателях оснащенных фильтрами DPF и 3-ступегчатыми катализаторами
- отвечает самым жестким требованиям BMW

Применение

MOL Dynamic Prima 5W-40 полностью отвечает требованиям ведущих автомобильных организаций и производителей двигателей.

MOL Dynamic Prima 5W-40 полностью совместимо с фильтрами DPF и 3-ступегчатыми катализаторами, которые рассчитаны на моторное масло эксплуатационного класса ACEA C3-04.

MOL Dynamic Prima 5W-40 одобрено Volkswagen (VW 502.00/505.00/505.01), как моторное масло с нормальным интервалом замены для дизельных и бензиновых двигателей.

MOL Dynamic Prima 5W-40 соответствует жестким требованиям BMW и MB, и может применяться в бензиновых и дизельных (в том числе оснащенных фильтрами DPF) двигателях данных производителей на увеличенном интервале замены.

MOL Dynamic Prima 5W-40 моторное масло премиум класса, разработанное для самых современных турбированных и нетурбированных бензиновых и дизельных двигателей легковых и малотоннажных автомобилей.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 5W-40
API SM/CF
VW 502 00/505 00
VW 505 01
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Renault RN0700
Renault RN0710
ACEA C3-08
ACEA A3/B4-04
Ford WSS M2C917-A
Porsche A40

Описание продукта

MOL Dynamic Prima 5W-40 высококачественное моторное масло премиум класса производится из специальных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости. MOL Dynamic Prima 5W-40 обладает высоким индексом вязкости, в результате чего вязкостные характеристики данного масла остаются стабильными в широком диапазоне температур, а масло обеспечивает надежное смазывание двигателя при любых условиях эксплуатации.

Высокая окислительная стабильность данного моторного масла позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации. MOL Dynamic Prima 5W-40 обладает очень низкой летучестью, в результате чего значительно снижается расход масла и содержание вредных веществ в отработанных газах.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2007.09.20 16:01 Version 024.000.002

MOL Dynamic Prima 5W-40

Моторное масло премиум класса

MOL Dynamic Prima 5W-40 относится к классу моторных масел low SAPS и может применяться в дизельных двигателях, оснащенных фильтрами DPF, увеличивая их ресурс.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C, г/смі	0,851
Кинематическая вязкость при 40°C, ммl/с	87,9
Кинематическая вязкость при 100°C, ммl/с	14,5
Индекс вязкости	172
Температура вспышки (по Кливленду), °C	225
Температура застывания, °C	- 42
Щелочное число (TBN), мгKOH/г	7,5

Инструкция по хранению и транспортировки

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от отрытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet).
Моторные масла MOL являются продуктами полностью готовыми к применению. Использование дополнительных присадок может привести к непредсказуемым последствиям. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 60 месяцев
Опасность воспламенения: Класс IV
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2007.09.20 16:01 Version 024.000.002