# *MOL Dynamic Max 10W-40*

*Полусинтетическое моторное масло*

## *Преимущества продукта*

- Надежная защита двигателя на всех режимах эксплуатации
- Обеспечивает чистоту двигателя и увеличивает его ресурс
- Высокий эксплуатационный уровень
- Увеличенный интервал замены

## *Применение*

MOL Dynamic Max 10W-40 применяется для смазывания современных турбированных и нетурбированных, бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном газе двигателей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей

MOL Dynamic Max 10W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя и сохраняет свои эксплуатационные характеристики даже при самых жестких условиях эксплуатации.

MOL Dynamic Max 10W-40 одобрено Volkswagen Group (Audi, Skoda, VW, Seat) как моторное масло для нормальных интервалов замены.

## *Спецификации и одобрения*

Viscosity grade: SAE 10W-40
API SL/CF
VW 502 00/505 00
ACEA A3/B4-08
MB 229.3
TEDOM 258-1
Renault RN0700

## *Описание продукта*

MOL Dynamic Max 10W-40 полусинтетическое моторное масло, производится из синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

Благодаря своим вязкостными характеристикам MOL Dynamic Max 10W-40 снижает расход топлива даже во время прогрева двигателя.

В состав MOL Dynamic Max 10W-40 входят минеральные базовые масла обладающие низкой летучестью, что снижает расход масла и уменьшает содержание вредных компонентов в отработанных газах.

MOL Dynamic Max 10W-40 обладает высокой окислительной стабильностью, что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства при высоких рабочих температурах и обеспечивать надежную защиту двигателя на всем интервале эксплуатации.



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.08.15 23:42 Version 017.000.000

# *MOL Dynamic Max 10W-40*

*Полусинтетическое моторное масло*

## *Типичные характеристики*

| Характеристики | Типичные значения |
|---|---|
| Плотность при 15°C [г/см³] | 0,866 |
| Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с] | 95 |
| Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] | 14,0 |
| Индекс вязкости | 152 |
| Температура вспышки (по Кливленду) [°C] | 230 |
| Щелочное число (TBN) [мг KOH/г] | 8,5 |
| Температура застывания [°C] | -33 |

## *Инструкция по хранению, транспортировки и применению*

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.08.15 23:42 Version 017.000.000