MOL Hydro HME 10

Гидравлическое масло

Преимущества продукта

- высокие противоизносные свойства
- высокая термическая стабильность
- высокая окислительная стабильность
- низкая склонность к образованию отложений
- длительный срок эксплуатации
- низкая склонность к пенообразованию и хорошие воздухоотделяющие свойства
- отличная фильтруемость

Применение

Гидравлическое масло MOL Hydro HME 10 применяется в гидростатическом оборудовании любого типа, в котором, согласно инструкции по эксплуатации, необходимо применять гидравлические масла с высокими эксплуатационными характеристиками.

MOL Hydro HME 10 обладает длительным интервалом эксплуатации, отличной фильтруемостью, хорошей гидролитической стабильностью и отличными свойствами по сепарации воздуха и воды.

MOL Hydro HME 10 применяется в гидравлических системах индустриального оборудования, металлообрабатывающих станков, сельскохозяйственной и строительной техники.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 10
ISO 11158 HM
ISO-L-FD
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
SAE MS1004 Type HM
AFNOR NF-E-48603 (HM)

Описание продукта

MOL Hydro HME 10 – гидравлическое масло премиум класса с высокими противоизносными свойствами и с малым содержанием цинка. Данное масло используется в гидравлических системах автомобилей и промышленного оборудования, работающих в условиях высоких нагрузок.

MOL Hydro HME 10 производится из высококачественных минеральных базовых масел и содержит сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и антипенные присадки.

MOL Hydro HME 10 обладает высокой гидролитической и термической стабильностью и в процессе всего длительного срока эксплуатации препятствует образованию шлама и других отложений.

Гидравлическое масло MOL Hydro HME 10 обладает отличной фильтруемостью и совместимо с фильтрами тонкой очистки современных гидравлических систем.

MOL Hydro HME 10 обладает высокими противоизносными, а также воздухо- и водоотделяющими свойствами и надежно защищает насосы гидравлической системы от износа и кавитации.

Гидравлическое масло MOL Hydro HME 10 неагрессивно к уплотняющим материалам, а также деталям гидравлических систем изготовленных из стали и цветных металлов.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2010.07.14 8:17 Version 023.003.000

MOL Hydro HME 10

Гидравлическое масло

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,855
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	10,1
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	2,68
Индекс вязкости	100
Температура застывания [°C]	-33
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	170

Инструкции по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.
Детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендуемых условиях: 48 месяцев
Класс пожароопасности: IV.
Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2010.07.14 8:17 Version 023.003.000