MOL Dynamic Moto 2T

Синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей

Преимущества продукта

- Синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей
- Предотвращает засорение свечей зажигания
- Гарантирует чистоту двигателя
- Снижает износ
- Снижет дымность выхлопных газов

Применение

Благодаря своему составу (синтетическое масло и комплексный пакет присадок) моторное масло MOL Dynamic Moto 2T обеспечивает отличное смазывание и чистоту деталей двухтактного двигателя, работающего в широком диапазоне климатических и рабочих температур.

MOL Dynamic Moto 2T применяется для смазывания:
- высокомощных двухтактных двигателей мотоциклов,
- современных двухтактных двигателей мопедов и скутеров,
- высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением: газонокосилок, бензопил и генераторов.

Спецификации и одобрения

JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

Описание продукта

MOL Dynamic Moto 2T высококачественное синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей, полностью соответствующее жестким требованиям Японских и Европейских спецификаций.

Благодаря термической стабильности синтетических базовых масел, данный продукт обеспечивает оптимальное смазывание высокомощных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, предотвращает образование отложений на деталях двигателя и снижает его износ.

MOL Dynamic Moto 2T предотвращает загрязнение свечей зажигания и забивку выпускных окон, обеспечивает высокий уровень чистоты тяжелонагруженных деталей (поршень и поршневые кольца) двигателя и увеличивает его ресурс.

MOL Dynamic Moto 2T снижает дымность и уменьшает содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2007.09.20 16:01 Version 024.000.002

MOL Dynamic Moto 2T

Синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15ºC, г/см³	0,856
Кинематическая вязкость при 40 ºC, мм²/с	48,5
Кинематическая вязкость при 100 ºC, мм²/с	8,5
Температура вспышки (по Кливленду), ºC	95
Температура застывания, ºC	- 42
Сульфатная зола, %	0,12

Инструкции по хранению, использованию и транспортировки

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и использования данного продукта необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация представлена в листе безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами. Дополнительное смешивание с другими присадками может привести к непредвиденным нежелательным последствиям. В этом случае производитель и поставщик не несут ответственности за качество продукта
Срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения: 60 месяцев
Опасность воспламенения: Класс III.
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2007.09.20 16:01 Version 024.000.002