MOL Dynamic Sprint 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей

Преимущества продукта

- Предотвращает загрязненнее свечей зажигания
- Обеспечивает чистоту двигателя
- снижает износ
- снижает дымность выхлопных газов

Применение

MOL Dynamic Sprint 2T применяется для смазывания как оснащенных, так и неоснащенных катализаторами бензиновых двухтактных двигателей мотоциклов, мопедов, садового оборудования (бензопил, газонокосилок, ротационных культиваторов, опрыскивателей), в которых инструкцией по эксплуатации допускается использовать моторное масло данного эксплуатационного уровня.

Для выбора правильной пропорции смешивания с бензином необходимо руководствоваться требованиям завода изготовителя двигателя, указанными в инструкций по его эксплуатации (обычно 1:50).

Спецификации и одобрения

API TC+
JASO FC
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Описание продукта

MOL Dynamic Sprint 2T производится из высокоочищенных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и моющие присадки.

MOL Dynamic Sprint 2T содержит присадку улучшающую смешивание масла с бензином.

MOL Dynamic Sprint 2T может применяться в двухтактных двигателях оснащенных системой впрыска масла.

MOL Dynamic Sprint 2T Red обладает малой зольность и содержит синтетический компонент, способствующий уменьшению дымности выхлопных газов и препятствует коксованию перепускной и выхлопной системы.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15 °C [кг/м^3]	0,866
Кинематическая вязкость при 40°C [мм^2/с]	60
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм^2/с]	8,9
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	90
Сульфатная зола [%(м/м)]	0,05
Температура застывания [°C]	-33

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 14:56
Version 003.000.001

MOL Dynamic Sprint 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.
Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.
Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: III.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 14:56
Version 003.000.001