MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов

Преимущества продукта

- современное полусинтетическое моторное масло
- высокие противоизносные свойства
- высокий уровень чистоты двигателя
- предотвращает проскальзывания сцепления
- легкое переключение передач

Применение

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 применяется для смазывания четырехтактных двигателей скутеров, в том числе оснащенных катализаторами.

MOL Dynamic Moto Street 4T 10W-40 может применяться как в самых современных, так и в обычных, четырехтактных двигателях с водяным или воздушным охлаждением.

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 предотвращает проскальзывание сцепления.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 10W-40
API SG
JASO MA2

Описание продукта

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей скутеров, обеспечивающее высокий уровень защита двигателя от износа.

Благодаря пакету присадок последнего поколения, MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 обладает высокой стойкостью к воздействию динамических нагрузок, которые характерны для двигателя, трансмиссии и мокрого сцепления.

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, высокий уровень чистоты цилиндропоршневой группы и камеры сгорания, а также масляных трубопроводов и масляного радиатора.

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 обеспечивает оптимальную силу трения в мокром сцеплении, снижая его износ, и создает необходимый крутящий момент, что позволяет быстро и без рывков переключать передачи.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2007.09.20 16:01 Version 024.000.002

MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15ºC, г/см³	0,870
Кинематическая вязкость при 40 ºC, мм²/с	95
Кинематическая вязкость при 100 ºC, мм²/с	14,5
Индекс вязкости	156
Температура вспышки (по Кливленду), ºC	220
Температура застывания, ºC	- 33
Общее щелочное число (TBN), мгKOH/г	6,5

Инструкции по хранению, использованию и транспортировки

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и использования данного продукта необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация представлена в листе безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами. Дополнительное смешивание с другими присадками может привести к непредвиденным нежелательным последствиям. В этом случае производитель и поставщик не несут ответственности за качество продукта
Срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения: 60 месяцев
Опасность воспламенения: Класс IV.
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2007.09.20 16:01 Version 024.000.002