MOL Dynamic Sprint 2T

масло для двухтактных двигателей

Предварительно разжиженное высокоэффективное моторное масло для двухтактных двигателей MOL Dynamic Sprint 2T изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки с использованием новейшей системы присадок и отвечает японским и европейским эксплуатационным стандартам. Обеспечивает надлежащее смазывание в системах, работающих на масляно-топливной смеси, в соотношении для смешивания, указанном производителем в руководстве по эксплуатации (как правило, 1:50). Не рекомендуется использовать MOL Dynamic Sprint 2T в двухтактных двигателях, смазываемых смесью бензина-масла, работающих на топливах с содержанием биоэтанола (E85).

Применение



- Двухтактные бензиновые двигатели, работающие на масляно-топливной смеси или со смазыванием путем впрыскивания масла (автосмазка)
- Мотоциклы с катализатором или без катализатора
- Современные мопеды и скутеры с двухтактными двигателями

Особенности и преимущества

Содержит самосмешивающуюся добавку	Полностью растворяется в топливе
Исключительный чистящий эффект	Предотвращает образование нагара на свечах зажигания и уменьшает засорение системы выхлопа
Малая зольность	Уменьшает выделение дыма и вредных газов из двигателя
Превосходная защита от износа	Большой ресурс двигателя даже при длительной эксплуатации в условиях больших нагрузок

Спецфикации и одобрения

- API TC+
- JASO FD
- CEC TSC-3
- ISO-L-EGD

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,866
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	60,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	8,4
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	92
Сульфатная зольность ISO 3987:2010 [масса в %]	0,05
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	0,35

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C