MOL Hykomol Synt 75W-90 semi-synthetic automotive gear oil

Viscosity grade: **SAE 75W-90**

Specifications

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 21A

Approvals

Tatra TDS 80/32

Tatra TDS 80/32

Schválení použitelnosti převodového oleje

MOL Hykomol Synt 75W90

Polo syntetický převodový olej nesoucí označení **MOL Hykomol Synt 75W90** , SAE 75W90, API GL 5 byl podroben laboratorním zkouškám.

Na základě dosažených výsledků byl shledán způsobilým pro udělení značky

TDS 80/32,

která udává povolené intervaly výměnných lhůt oleje 80 000 ujetých km nebo 32 000 litrů spotřebovaného paliva pro oblast Evropa. Pro výměnu olejové náplně je rozhodující první dosažený ukazatel.

Udělené TDS pro jiné provozní oblasti než Evropa jsou obsaženy v příslušných servisních knížkách jednotlivých typů vozidel.

Schválení je limitováno dobou platnosti 4 roky od data udělení, po této době může být na základě žádosti obnoveno.
Schválení může být odebráno, jestliže jsou zaznamenány negativní výsledky v kvalitě, nebo dojde-li ke změnám ve formulaci oleje bez vědomí TATRA, a.s.

TATRA -27-
, a. s.
Areál Tatry 1450/1
742 21 KOPŘIVNICE

Datum : 19.8.2010

.....
Ing. Radomír Smolka
Ředitel technického vývoje

002144