MOL Hykomol TDL 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло

Преимущества продукта

- Обеспечивает плавное переключение передач
- Обладает противозадирными свойствами
- Высокий индекс вязкости, надежное применение даже при низких температурах
- Хорошие антипенные характеристики, надежная защитная пленка
- Высокая термическая и окислительная стабильность обеспечивает длительную эксплуатацию оборудования
- Совместимо с уплотнительными материалами, предупреждает утечку масла

Применение

MOL Hykomol TDL 75W-90 синтетическое трансмиссионное масло специально разработано для грузовых автомобилей. Обеспечивает длительный интервал замены.

Благодаря высокому качеству обеспечивает надежное применение и плавное переключение передач в механических КПП и дифференциалах, работающих в тяжелых условиях в широком интервале температур.

Обеспечивает высокий уровень защиты от износа и длительный срок эксплуатации оборудования.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-90
API MT-1
API GL-5
MAN 3343 SL
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 12B

Описание

MOL Hykomol TDL 75W-90 синтетическое трансмиссионное масло, изготавливается из высококачественных синтетических базовых масел и современного пакета присадок. Соответствует наиновейшим требованиям производителей техники.

Благодаря специальному пакету присадок обладает длительным сроком эксплуатации. Обеспечивает защиту от термической деградации, износа, разрушения уплотнительных материалов. Превышает эксплуатационный уровень GL-4 или GL-5 синтетических трансмиссионных масел без присадок.

Благодаря содержанию синтетических базовых масел продукт обладает хорошими низко- и высокотемпературными характеристиками, необходимой температурой застывания, а также прочностью на сдвиг.

Продукт непревзойденно защищает синхронные передачи легковых автомобилей и гипоидные передачи высоконагруженных грузовых автомобилей.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2010.06.24 15:10 Version 004.000.000

MOL Hykomol TDL 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло

Типичные характеритсики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см3]	0,868
Кинематическая вязкость при 40°C [мм2/с]	104
Кинематическая вязкость при100 °C [мм2/с]	15,3
Индекс вязкости	155
Температура застывания [°C]	-57
Температура вспышки (Кливленд) [°C]	180

Инструкции по хранению и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu
Latest revision: 2010.06.24 15:10
Version 004.000.000