MOL Hykomol ZF 80W-90

Трансмиссионное масло

Преимущества продукта

- увеличенный интервал эксплуатации (до 3 лет или 150.000 км.)

- для тяжелонагруженных зубчатых передач

Применение

MOL Hykomol ZF применяется для смазывания гипоидных зубчатых легковых и грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники.

MOL Hykomol ZF 80W-90 обладает длительным сроком эксплуатации. В зубчатых передачах производства ZF интервал эксплуатации составляет до 150 000 км. или до 3 лет.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W-90
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
Tatra TDS 80/32
API GL-5
MAN 342 Typ M-2
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 16C

Описание продукта

MOL Hykomol ZF 80W-90 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит комплексный пакет присадок, в состав которого входят противозадирные EP, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости и трения.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,893
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	140,4
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	14,6
Индекс вязкости	103
Температура застывания [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	205

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Hykomol ZF 80W-90

Трансмиссионное масло

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktyber huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu