MOL Hykomol K 80W-140

трансмиссионное масло

Всесезонное автомобильное редукторное масло MOL Hykomol K 80W-140 изготавливается на основе синтетических и минеральных базовых масел высокой степени очистки с использованием присадок, обладающих комбинированным действием, и имеет высокую рабочую вязкость.

Применение



- Дифференциальные передачи автомобилей для коммерческих перевозок
- Дифференциальные и осевые передачи сельскохозяйственных и строительных машин
- Дифференциальные передачи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей
- Гипоидная зубчатая передача
- Автопогрузчики с вилочным захватом, краны
- Приводы рулевого управления
- Оси и главные передачи
- Подшипники качения с масляной смазкой

Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке	Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания
Система высокоэффективных добавок для экстремальных рабочих характеристик	Превосходная защита от износа даже в редукторах, подвергающихся чрезвычайно большим нагрузкам
Низкая тенденция к пенообразованию	Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях
Превосходная защита от коррозии	Большой ресурс редуктора, что уменьшает расходы на техобслуживание
Исключительная устойчивость к окислению	Позволяет увеличить интервал слива масла

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W-140
API MT-1
API GL-5
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B

MOL Hykomol K 80W-140

трансмиссионное масло

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,891
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	209,9
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	26,8
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	160
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	205

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13006376	MOL Hykomol K 80W-140 10L	10 л пластиковая канистра
13006927	MOL Hykomol K 80W-140 180KG	216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)