MOL Hykomol K 80W-90

трансмиссионное масло

Всесезонное автомобильное трансмиссионное масло MOL Hykomol K 80W-90 изготавливается на основе базовых масел, произведенных с использованием современных технологий нефтепереработки, и содержит присадки комбинированного действия.

Применение



- Дифференциальные передачи автомобилей для коммерческих перевозок
- Дифференциальные и осевые передачи сельскохозяйственных и строительных машин
- Гипоидная зубчатая передача
- Дифференциальные передачи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей
- Приводы рулевого управления
- Оси и главные передачи
- Подшипники качения с масляной смазкой

Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке	Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания
Система высокоэффективных добавок для экстремальных рабочих характеристик	Превосходная защита от износа даже в редукторах, подвергающихся чрезвычайно большим нагрузкам
Низкая тенденция к пенообразованию	Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях
Превосходная защита от коррозии	Большой ресурс редуктора, что уменьшает расходы на техобслуживание
Исключительная устойчивость к окислению	Позволяет увеличить интервал слива масла

Спецфикации и одобрения

- Класс вязкости: SAE 80W-90
- *ZETOR*
- API GL-5
- MIL-L-2105D

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,894
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	143
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	14,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	101
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Hykomol K 80W-90

трансмиссионное масло

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13007236	MOL Hykomol K 80W-90 10L	10 л пластиковая канистра
13006379	MOL Hykomol K 80W-90 20L	20 л пластиковая канистра
13006380	MOL Hykomol K 80W-90 50KG	60 л стальная бочка
13006377	MOL Hykomol K 80W-90 180KG	216.5 л стальная бочка
13006381	MOL Hykomol K 80W-90 860KG CC	контейнер IBC
13006382	MOL Hykomol K 80W-90 860KG	1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)