
MOL Hykomol Synt 75W-90

полусинтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Всесезонное автомобильное редукторное масло MOL Hykomol Synt 75W-90 изготавливается на основе синтетического масла и минерального масла высокой степени очистки с использованием комплексной системы присадок.

Применение



- Дифференциальные передачи автомобилей для коммерческих перевозок
- Механические и автоматические коробки передач в автомобилях для коммерческих перевозок
- Дифференциальные передачи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей
- Механические коробки передач для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей
- Автопогрузчики с вилочным захватом, краны
- Гипоидная зубчатая передача

Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке	Образует устойчивую масляную пленку, предохраняет от заклинивания
Новейшая система присадок	Эффективная работа при экстремальных рабочих характеристиках, что обеспечивает продолжительный срок службы колец синхронизатора
Полусинтетическая формула	Оптимальное смазывание в широком температурном диапазоне
Превосходная защита от износа	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу
Низкая тенденция к пенообразованию	Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях
Хорошая термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Достигается увеличенный интервал обслуживания

Спецфикации и одобрения

- Класс вязкости: SAE 75W-90
- *Tatra TDS 80/32*
- API GL-5
- API GL-4
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 17B

MOL Hykomol Synt 75W-90

полусинтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,872
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	109,3
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	15,3
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	147
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	215
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	0,46

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34031980

САП код и упаковка:

13006393	MOL Hykomol Synt 75W-90 50KG	60 л стальная бочка
13006391	MOL Hykomol Synt 75W-90 x 180KG	216.5 л стальная бочка
13007401	MOL Hykomol Synt 75W-90 860KG	1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)