MOL Hykomol TDL 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Редукторное масло MOL Hykomol TDL 75W-90 изготавливается на основе высококачественных синтетических базовых масел с использованием новейшей комплексной системы присадок. Соответствует самым жестким ТУ производителей машинного оборудования. Благодаря своему составу, разработанному в соответствии с концепцией Total Drive, его рабочие характеристики существенно превосходят требования традиционных синтетических редукторных масел, регламентированных техническими условиями GL-4 и GL-5.

Применение



Компоненты трансмиссии в современных автомобилях для коммерческих перевозок

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу
Отличная прочность на сдвиг	Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Прекрасная защита от образования и осаждения осадка
Исключительная устойчивость к окислению	Позволяет увеличить интервал слива масла
Высокий индекс вязкости	Оптимальное смазывание и надежная работа в широком диапазоне окружающих сред и температур
Совместимость с обычными уплотнительными материалами	Низкая опасность попадания загрязняющих веществ и утечек масла

MOL Hykomol TDL 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-90
MB-Approval 235.8
API MT-1
API GL-5
API GL-4
MIL-PRF-2105E
SAE J 2360
MAN 341 Typ Z2
MAN 342 Typ S1
Volvo 97312
Scania STO 1:0
DAF
Mack GO-J
Detroit Diesel DFS93K219.01
IVECO
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 04G
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 12L
ZF TE-ML 12N
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21A
ZF TE-ML 21B
Arvin Meritor 0-76-N

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,868
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	104
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	15,1
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	155
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-57
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	180

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Hykomol TDL 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34031980

САП код и упаковка:

13007718	MOL Hykomol TDL 75W-90 10L	10 л пластиковая канистра (только по предварительному заказу)

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)