MOL Hykomol ZF 80W-90

трансмиссионное масло

Всесезонное редукторное масло MOL Hykomol ZF 80W-90 изготавливается на основе базовых масел, произведенных с использованием современных технологий нефтепереработки и системы присадок комбинированного действия, и предназначено специально для приводных механизмов ZF.

Применение



- Дифференциальные передачи автомобилей для коммерческих перевозок
- Дифференциальные и осевые передачи сельскохозяйственных и строительных машин
- Автопогрузчики с вилочным захватом, краны
- Гипоидная зубчатая передача
- Оси и главные передачи
- Железнодорожные зубчатые передачи

Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке	Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания
Система высокоэффективных добавок для экстремальных рабочих характеристик	Превосходная защита от износа даже в редукторах, подвергающихся чрезвычайно большим нагрузкам
Низкая тенденция к пенообразованию	Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях
Превосходная защита от коррозии	Большой ресурс редуктора, что уменьшает расходы на техобслуживание
Исключительная устойчивость к окислению	Позволяет увеличить интервал слива масла

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W-90
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12E[ZF001118]
ZF TE-ML 16B[ZF001118]
ZF TE-ML 17B[ZF001118]
ZF TE-ML 19B[ZF001118]
ZF TE-ML 21A[ZF001118]
API GL-5
MIL-L-2105D
MAN 342 Typ M2
ZF TE-ML 07A

MOL Hykomol ZF 80W-90

трансмиссионное масло

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,893
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	137,6
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	14,4
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	103
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	205

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:
13006396 MOL Hykomol ZF 80W-90 180KG 216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)