MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

трансмиссионное масло

Редукторное масло высшего сорта MOL Transfluid TO-4 SAE 10W изготавливается на основе минеральных масел высокой степени очистки с использованием комплексной системы присадок, которая, благодаря своей специальной формуле, обеспечивает превосходные характеристики приводных механизмов и тормозов мокрого типа, а также отличную защиту от износа.

Применение



	Гидравлические системы для строительных и врубовых машин
	Зубчатые передачи строительных и врубовых машин
	Зубчатые передачи и гидравлические системы в оборудовании, используемом для погрузочно-разгрузочных работ

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу
Превосходные характеристики по нагрузке	Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания
Оптимальные характеристики трения	Тормоза и сцепления мокрого типа работают тихо и без сильной вибрации
Низкая тенденция к пенообразованию	Пониженная опасность возникновения кавитации
Исключительная защита от коррозии	Долговременная защита деталей
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Длительный срок предотвращения процессов старения, вредные отложения не образуются

Спецфикации и одобрения

	Класс вязкости: SAE 10W
	ZF TE-ML 03C[ZF002245]
	API CF
	API MT-1
	Caterpillar TO-4
	Komatsu KES 07.868.1
	Allison C-4

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,886
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	35,58
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	5,84
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	106
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Будапешт, ул. Будафоки, 59 Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Последняя редакц 2017.06.07 9:43

Версия: 006.020.021

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

трансмиссионное масло

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13007095	MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG	216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)