Ursa® Ultra XLE SAE 5W-30

Топливоэкономичное синтетическое моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей тяжёлой техники и грузового

Описание продукта

Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 –это топливоэкономичное синтетическое моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей спецтехники и грузового транспорта. Предназначено для обеспечения повышенной экономии топлива. Отвечает эксплуатационным требованиям для многих четырёхтактных дизельных двигателей последнего поколения с низкой токсичностью выбросов, как оборудованных, так и не оборудованных турбонаддувом, для дизельных двигателей предыдущих поколений и двигателей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), а также для внедорожной и строительной техники.

Моторное масло Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 содержит в своём составе присадку, повышающую индекс вязкости, и суперэффективный пакет малозольных присадок с низким содержанием сульфатной золы, серных и фосфорных соединений, при этом обеспечивающее надёжные моющие и диспергирующие свойства, высокую окислительную стабильность, защищая узлы от коррозии и износа, а также высокоэффективные пеноподавляющие присадки, которые в совокупности делают эффективным применение данного продукта в двигателях, соответствующих стандартам Евро I-V и большинству требований стандарта Евро VI. При необходимости может применяться с продлёнными интервалами замены.

Преимущества продукта

- **Широкая область применения в шоссейной, внедорожной и строительной техники.**
- **Сокращение складских запасов и расходов.**
- **Малозольный состав с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (Low SAPS), соответствующий стандарту Евро VI**
- **Защита двигателя от загрязнений**
- **Длительный срок службы сажевого фильтра**
- **Увеличенные интервалы замены**

Соответствует следующим требованиям и стандартам:

ACEA	API
Caterpillar	Cummins
DAF	Detroit Diesel
Deutz	Iveco
Mack	MAN
Mercedes Benz	MTU
Renault	Scania
Volvo	

Всегда удостоверяйтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и техническому обслуживанию техники.

Преимущества для клиента

- Моторные испытания демонстрируют до 4,5% увеличения экономии топлива при применении масла Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 на коротких дистанциях и до 2% в дальних рейсах по сравнению с маслами класса вязкости 15W-40.
- Разработано для применения в шоссейном, внедорожном транспорте и строительной технике, современных малотоксичных и моделях двигателей предыдущих поколений, сокращает эксплуатационные затраты.
- Маловязкое синтетическое базовое масло помогает обеспечить надёжный запуск двигателей при отрицательных температурах.
- Защищает поршневые кольца, перемычки между канавками поршня и клапаны от отложений, отлично диспергирует сажу и предотвращает износ, обеспечивая максимальный ресурс двигателя.
- Помогает снизить токсичность отработавших газов и продлить ресурс сажевого фильтра, способствуя сокращению временя простоя на техническое обслуживание.
- Выверенный пакет присадок и синтетическая основа продукта снижают окисление, нагарообразование и препятствуют загустеванию, продлевая интервалы замены масла.

Применение

- Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 – это моторное масло для дизельных двигателей, рекомендованное для четырехтактных дизельных двигателей, как атмосферных так и с турбонаддувом.
- Моторное масло Ursa Ultra XLE 5W-30 рекомендуется для дизельных двигателей, соответствующих стандартам Евро I - V и большинству моделей отвечающих требованиям к снижению токсичности отработавших газов Евро VI. Рекомендовано для применения в самых современных двигателях, оборудованных последними поколениями систем, на соответствие новейшим стандартам по снижению токсичности отработавших газов и надёжности работы; в двигателях, оборудованных такими системами, как системы стандартного турбонаддува так и высоформированными, системы прямого впрыска, промежуточного охлаждения, с полностью электронным управлением топливной и выхлопной системами, в двигателях с более высокой удельной мощностью, а также в двигателях с такими системами доочистки отработавших газов, как рециркуляция отработавших газов, сажевые фильтры, и многих моделях с системами селективного каталитического восстановления нейтрализации оксидов азота.
- Моторное масло Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 рекомендуется к применению в двигателях традиционных технологий и двигателях специальных разработок, например, Caterpillar® ACERT.
- Моторное масло Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 подходит как для моделей предыдущих поколений, так и для самых современных двигателей с низкой токсичностью выбросов. Благодаря своему составу оно эффективно при применении со многими видами топлива, включая малосернистое (ДТНСС) и топливо с ультра низким содержанием серы (ДТССС), а также многими видами биотоплив.
- Моторное масло Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 рекомендуется к применению во многих двигателях, работающих на газе, двигателях Caterpillar, установленных на внедорожной или строительной технике, работающей в тех условиях, когда рекомендуются масла класса вязкости SAE 5W-30.

Рекомендации разных автопроизводителей могут отличаться друг от друга, поэтому в случае каких-либо сомнений выполняйте инструкции руководства для водителя транспортного средства и/или проконсультируйтесь с дилерами.

Одобрения, рекомендации и уровень эксплуатационных свойств

Одобрения

• Cummins	20081
• Detroit Diesel	DDC93K218
• Deutz	DQC IV-10 LA
• Mack	EO-O Premium Plus
• MAN	M3477, M3677, M3271-1, M3575
• Mercedes Benz	MB-Approval 228.51 MB-Approval 228.31
• MTU	Категория 3.1
• Renault	VI RLD-3
• Scania	Low Ash
• Volvo	VDS-4

A **Chevron** company product

© 2015 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

Уровень эксплуатационных свойств

- ACEA E9, E6, E7, E4
- API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4
- Caterpillar ECF-3
- Mack EO-N
- MTU Категория 2.1
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Рекомендации

Подходит для применения в следующей технике:

- Техника, для которой требуются масла, соответствующие спецификациям Renault VI RGD и RXD
- Техника, для которой требуются масла, соответствующие Renault VI RD, RD-2, RLD
- Техника, для которой требуются масла, соответствующие Volvo VDS-2
- Двигатели Iveco Евро VI
- DAF Extended Drain (Двигатели Euro III, IV, V и VI)
- Техника, для которой требуются масла, соответствующие Scania LDF-4

Типичные характеристики

Испытание	Метод испытания	Результаты
Класс вязкости		**SAE 5W-30**
Срок хранения: 60 месяцев с даты заливки масла в тару, указанной на этикетке		
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,855
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	ASTM D445	70,4
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D445	12,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	167
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950	-45
Температура вспышки в открытом тигеле Кливленда,°C	ASTM D92	214
Сульфатная зольность, массовый %	ASTM D874	1,0

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A **Chevron** company product

© 2015 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.